

## X89491BH1 Dunstabzugshaube

### Ihre Küche maßgeschneidert nach Ihren Wünschen

Der Arbeitsplattenabzug ist Teil des modularen Küchensystems von AEG. Er beseitigt perfekt Kochdünste und hält die Küche frei von Kochgerüchen.



### Beseitigen Sie alle Küchengerüche direkt an der Quelle

Dieser Arbeitsplattenabzug ist neben dem Kochbereich integriert und filtert perfekt Gerüche und Dämpfe direkt an der Quelle.



### Präzise Kontrolle über Ihre Einstellungen mit TouchControl

Das schicke Glas-Bedienfeld zeigt alle Funktionen der Dunstabzugshaube an. Mit den elektronischen Touch Control-Bedienelementen können Sie alle Einstellungen vornehmen.

### Weitere Vorteile

- Leistungsstarker Motor und perimetrisches System für eine effiziente Luftabsaugung

#### Produktspezifikationen:

- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 669 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 581 / 304 m<sup>3</sup>/h
- Touch Control-Bedienung auf Glas für präzise Bedienung
- 4 Leistungsstufen
- Randabsaugung
- Leuchtstofflampe : (Anzahl der Lampen: 1 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 14 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter CA1690 , PNC 942 122 384 , Anzahl 2, im Lieferumfang enthalten
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich

#### Technische Daten:

- Bauart : Integrierte Auszugshaube für Kochinseln
- Gerätebreite (cm) : 90
- Anzahl der Gebläsestufen : 4 Leistungsstufen
- Steuerung : Touch Control-Berührungssensoren
- Energieeffizienzklasse : C
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 581
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 66
- Art der Beleuchtung : Leuchtstofflampe
- Farbe : Edelstahl
- PNC : 942 122 801
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 102.5
- Fluidynamische Effizienzklasse : C
- Fluidynamische Effizienz : 20.6
- Beleuchtungseffizienzklasse : G
- Beleuchtungseffizienz : 3
- Klasse für Fettabscheidegrad : G
- Fettabscheidegrad (%) : 41
- Intensiv Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 669
- Intensiv Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 544
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 494
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 304
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 275
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Intensiv) in db(A) : 70
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 49
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 69
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 55
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Kohleaktivfilter : CA1690
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 384
- Anschluss-Spannung (Volt) : 220/240
- Mindestabstand Elektro(cm) : 0
- Mindestabstand Gas (cm) : 5
- Bruttogewicht (kg) : 33
- Nettogewicht (kg) : 29.5

#### Produktbeschreibung:

Tischhaube, 90cm, TouchControl, Montage in die Arbeitsplatte, Neonröhre, Metall-Fettfilter

## X89491BH1 Dunstabzugshaube

PSGBCH120D000072

